



Programlanabilir Zaman Röleleri



EZM-4435 (48x48mm DIN 1/16)

EZM-4935 (96x48mm DIN 1/8)

EZM-7735 (72x72mm DIN 1/8)

EZM-9935 (96x96mm DIN 1/4)

- 6 dijital aktüel değer ve 6 dijital set değeri göstergesi
- Tek setli çalışma
- Reset, Pause ve Start girişleri
- NPN/PNP giriş tipi seçimi
- Saat/Dakika, Dakika/Saniye, Saniye/Salise, Saat, Dakika, Saniye tabanından sayma seçeneği
- Otomatik veya Manual resetli çalışma

UYGULAMA ALANLARI

- Paketleme ve ambalaj makineleri,
- Kalite kontrol bantları,
- Dolum sistemleri,
- Takım tezgahları,
- Bina otomasyonları,
- Üretim bantları.

SPESİFİKASYONLAR

GİRİŞLER

- Reset Girişi:** Switch, proximity veya kapasitif sensör bağlanabilir.
Pause Girişi: Switch, proximity veya kapasitif sensör bağlanabilir.
Start Girişi: Switch, proximity veya kapasitif sensör bağlanabilir.
Sensör Tipi Seçimi: NPN veya PNP olarak seçilebilir.
Reset Fonksiyonu: Otomatik veya manual
Reset, Pause ve Start Giriş Filtresi: 2-250 msn (parametreden ayarlanabilir.)

ÇIKIŞ

Proses Çıkışı: Röle Çıkışı (Rezistif Yükte 5A@250V==)

BESLEME**Besleme Gerilimi:**230V \sim (-%15;+%10) 50/60 Hz - 2.3VA115V \sim (-%15;+%10) 50/60 Hz - 2.3VA24V \sim (-%15;+%10) 50/60 Hz - 2.3VA

(Besleme gerilimi siparişte belirtilmelidir.)

ÇEVRE ŞARTLARI ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER**Çalışma Sıcaklığı:** 0...50°C**Rutubet:** 0-90%RH (Yoğunlaşma olmayan ortamda)**Koruma Sınıfı:** Önden IP65, arkadan IP20**Boyutlar:** EZM-4435: (48 x 48mm, Derinlik:95 mm)

EZM-4935: (96 x 48mm, Derinlik:96 mm)

EZM-7735: (72 x 72mm, Derinlik:95.5 mm)

EZM-9935: (96 x 96mm, Derinlik:96 mm)

Sipariş Bilgileri**EZM-4435** (48x48 DIN 1/16)**EZM-4935** (96x48 DIN 1/8)**EZM-7735** (72x72 DIN Boyutlu)**EZM-9935** (96x96 DIN 1/4)

A	BC	D	E	/	FG	HI	/	U	V	W	Z
	00	0	1	/	00	00	/	0	0	0	0

A	Besleme Gerilimi
3	24V \sim (- %15;+%10) 50/60Hz
4	115V \sim (- %15;+%10) 50/60Hz
5	230V \sim (- %15;+%10) 50/60Hz
9	Müşteriye özel

E	Output-1
1	Relay Output (5A @ 250V \sim)

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI