



Programlanabilir Sayıcılar

EZM-4430 (48x48mm DIN 1/16)

EZM-4930 (96x48mm DIN 1/8)

EZM-7730 (72x72mm DIN 1/8)

EZM-9930 (96x96mm DIN 1/4)



- 6 dijital aktüel değer ve 6 dijital set değeri göstergesi
- Tek setli çalışma
- Reset, Pause ve ChA-ChB sayma girişleri
- NPN/PNP giriş tipi seçimi
- Otomatik veya Manual resetli çalışma
- INC, DEC, INC/INC, INC/DEC, UP/DOWN, x1 / x2 / x4 faz kaymalı (enkoder) sayma seçeneği
- Çarpım faktörü ve desimal nokta pozisyonu

UYGULAMA ALANLARI

- Paketleme ve ambalaj makineleri,
- Kalite kontrol bantları,
- Dolum sistemleri,
- Takım tezgahları,
- Pozisyon ölçme ve kontrol otomasyonları,
- Mermer, Sac, Kumaş vs. Kesme makineleri,
- Bina otomasyonları,
- Üretim bantları.

SPESİFİKASYONLAR

GİRİŞLER

Sayma Girişleri (Ch-A, Ch-B): Switch, proximity, kapasitif sensör veya enkoder bağlanabilir.

Reset Girişi: Switch, proximity veya kapasitif sensör bağlanabilir.

Pause Girişi: Switch, proximity veya kapasitif sensör bağlanabilir.

Sensör Tipi Seçimi: NPN veya PNP olarak seçilebilir.

Reset Fonksiyonu: Otomatik veya manual

Sayma Giriş Tipleri ve Maksimum Frekansları:

INC, DEC, INC/DEC, INC/INC, UP/DOWN Max. 20KHz.

x1 / x2 / x4: faz kaymalı (enkoder için) sayma; Maksimum 10KHz.

Reset ve Pause Girişi Filtresi: 2-50 msn (parametreden ayarlanabilir.)

ÇIKIŞ

Proses Çıkışı: Röle Çıkışı (Rezistif Yükte 5A@250V~)

BESLEME

Besleme Gerilimi:

230V~ (-%15;+%10) 50/60 Hz - 2.3VA

115V~ (-%15;+%10) 50/60 Hz - 2.3VA

24V~ (-%15;+%10) 50/60 Hz - 2.3VA

(Besleme gerilimi siparişte belirtilmelidir.)

ÇEVRE ŞARTLARI ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı: 0...50°C

Rutubet: 0-90%RH (Yoğunlaşma olmayan ortamda)

Koruma Sınıfı: Önden IP65, arkadan IP20

Boyutlar: EZM-4430 : (48 x 48mm, Derinlik:95 mm)

EZM-4930 : (96 x 48mm, Derinlik:96 mm)

EZM-7730 : (72 x 72mm, Derinlik:95,5 mm)

EZM-9930 : (96 x 96mm, Derinlik:96 mm)

Sipariş Bilgileri

EZM-4430 (48x48 DIN 1/16)

EZM-4930 (96x48 DIN 1/8)

EZM-7730 (72x72 DIN Boyutlu)

EZM-9930 (96x96 DIN 1/4)

A	BC	D	E	/	FG	HI	/	U	V	W	Z
	00	0	1	/	00	00	/	0	0	0	0

A	Besleme Gerilimi
3	24V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz
4	115V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz
5	230V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz
9	Müşteriye özel

E	Output-1
1	Relay Output (5A @ 250V ~)

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI